

SUPERHANDYLIGHT L300-2 HID 35

ILLUMINATORE A LAMPADA HID 35W SORGENTE LUMINOSA A SCARICA IN GAS con contenitore pacco batterie separato



DATI TECNICI

Tecnologia a scarica in gas "Gas Discharge Technology"

Potenza	35w (= alogena circa 120w)
Luminosità	3350 lm +/- 300 lm
Autonomia	70 minuti, una sola accensione, 60 minuti (tre accensioni)
Accumulatori	NiMh con protezione termica total safety

Condizioni di carica: 1000 mA per 3 ore (minimo)

2000 mA per 3 ore e 1/2 (minimo)

Vita di servizio: 500 cicli di ricarica (minimo)

Valvola scarico
gas

unidirezionale soggetta a manutenzione periodica

Profondità 150 mt (su richiesta 250 mt)

Protezioni Termica contro il surriscaldamento interno. Interrompe il circuito elettrico che

Manutenzione meccanica Periodica (ogni 6 mesi) per prevenire infiltrazioni d'acqua.

E' indispensabile prima di un'immersione dopo lunghi periodi di inutilizzo e/o se non è stato effettuato la

Manutenzione elettrica Evitare la scarica completa degli accumulatori, dovuta a lunghi periodi di inu

Questo è indispensabile quando non si raggiunge l'autonomia nominale, nonostante siano state rispetta

Parabola standard con trattamento al quarzo diffusa 80°

Dimensione teste illuminante Diametro 100xlunghezza 100mm (x2, testa illuminante)

Peso complessivo in aria Kg. 2.270

Peso in immersione Kg. 0,200

Peso testa illuminante in aria Kg. 1,200

Peso testa in immersione neutro

Peso contenitore batterie Kg. 1,220

Accessori su richiesta STAFFA CON CINTURA PER L'AGGANCIAMENTO DEL PACCO BATTERIE A MO

CARICA BATTERIE AUTOMATICO RAPIDO
BRACCI E MORSETTI PER POSIZIONAMENTO TESTE ILLUMINANTI